

**Zarządzenie nr 27/2021**  
**Dyrektora**  
**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi**  
**z dnia 13 grudnia 2021 r.**

**w sprawie: wprowadzenia do użytku wewnętrznego Instrukcji organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy przy obsłudze ogrodowego odkurzacza spalinowego (dmuchawa, rozdrabniacz zasysający) oraz Instrukcji organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy przy obsłudze odśnieżarki spalinowej.**

Na podstawie: art. 94, pkt 4) oraz art. 207 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

**Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się do stosowania Instrukcję organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy przy obsłudze ogrodowego odkurzacza spalinowego (dmuchawa, rozdrabniacz zasysający), stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz Instrukcję organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy przy obsłudze odśnieżarki spalinowej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Zobowiązuje się Kierownika Działu Administracji i Świadczeń, do zapoznania podległych im pracowników z treścią Instrukcji, o których mowa w § 1 i pisemnego potwierdzenia tego faktu.

**§ 3.** Zobowiązuje się pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi użytkujących ogrodowy odkurzacz spalinowy oraz odśnieżarkę spalinową do pisemnego potwierdzenia faktu zapoznania się z treścią Instrukcji o których mowa w § 1 i stosowania się do wytycznych w nich określonych.

**§ 4.** Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Administracji i Świadczeń.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Dyrektor**  
**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Czeladzi**

**mgr Aneta Józwin-Rybska**

# INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ I HIGIENICZNEJ PRACY PRZY OBSŁUDZE OGRODOWEGO ODKURZACZA SPALINOWEGO (dmuchawa, rozdrabniacz zasysający)

## UWAGI OGÓLNE

Do wykonywania pracy przy obsłudze ogrodowego odkurzacza spalinowego może być dopuszczony pracownik pełnoletni, który:

- posiada ważne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku,
- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy,
- zapoznał się z instrukcją obsługi,
- przeszedł instruktaż z zakresu pracy z ogrodowym odkurzaczem spalinowym,
- odbył szkolenie bhp,
- jest wypoczęty, trzeźwy, nie ma objawów zaburzeń psychotropowych, nie ma skłonności do omdleń i mdłości,
- ubrany w odzież roboczą i ochronną:
  - a. przylegające do ciała ubranie robocze z długimi spodniami bez luźnych części np. rozpiętych mankietów, bluz, szali, krawatów, biżuterii itp.,
  - b. obuwie robocze, rękawice robocze,
  - c. ciasno przylegające okulary ochronne lub przyłbica,
  - d. ochronniki słuchu, (mogą być zatyczki). Urządzenie wytwarza hałas ponad 100dB.



## PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Zapoznaj się z instrukcją obsługi przygotowaną przez producenta urządzenia.
2. Skontrolować stan techniczny urządzenia.
  - sprawdzić szczelność układu zasilania paliwem, zwłaszcza zamknięcie zbiornika, połączenia węży, pompa paliwowa itd. W przypadku nieszczelności nie uruchamiać silnika – niebezpieczeństwo pożaru!
  - dźwignia gazu musi się swobodnie poruszać i wracać samoczynnie do położenia biegu jałowego,
  - dźwignia nastawcza/przycisk muszą umożliwiać swobodne przełączenie do pozycji STOP lub 0,
  - uchwyty muszą być czyste i suche, wolne od oleju i innych zanieczyszczeń,
  - sprawdzić tłumik wydechu spalin, szczeliny zasysania powietrza oraz filtr powietrza,
3. Skontrolować teren pracy. Usunąć wszystkie przeszkody takie jak kamienie, szkło, druty, itp., które mogą zostać pochwycone, odrzucone lub zaplątane i spowodować uszkodzenie urządzenia, otoczenia lub uraz operatora i osób postronnych.
4. Przeprowadzić próbę pracy urządzenia na biegu jałowym.
5. Założyć okulary ochronne i ochronniki słuchu.

## ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

1. W razie zagrożenia lub awarii należy natychmiast wyłączyć silnik, ustawiając dźwignię/przycisk w pozycji STOP / 0.
2. Urządzenie obsługiwać wyłącznie przez jedną osobę.
3. Podczas pracy zachować odległość min 10 m od innych osób, pojazdów, okien itp. z powodu ryzyka uderzenia przez odrzucone przedmioty!
4. Podczas pracy urządzeniem zwracać uwagę na zwierzęta aby nie wyrządzić im krzywdy.

5. W trakcie pracy należy zwracać uwagę na podłoże po jakim się poruszasz aby uniknąć poślizgnięcia lub potknięcia.
6. Przy stosowaniu ochrony narządu słuchu zachować szczególnej ostrożności z uwagi na ograniczoną zdolność dostrzegania sygnałów alarmowych.
7. Pracować w spokojny i przemyślany sposób – tylko w warunkach dobrej widoczności.
8. Trzymać ręce z dala od elementów wirujących urządzenia.
9. Trzymać z dala od ciała rozgrzane elementy silnika i tłumika.
10. Podczas pracy utrzymywać stabilną postawę i nie unosić urządzenia powyżej obręczy barkowej.
11. Podczas pracy w rowach, obniżeniach, wykopach lub warunkach ograniczonej swobody ruchu należy stale zwracać uwagę na wystarczającą wymianę powietrza – zagrożenie zatrucia spalinami!
12. Przerwać pracę jeśli nastąpiło pogorszenie samopoczucia, zawroty, osłabienie itp.
13. Przy powstawaniu pyłu należy stale nosić maskę ochronną.
14. Rozdrabniacz zasysający może być używany wyłącznie z zamontowaną rurą ssącą workiem.
15. Przy zasysaniu wilgotnych liści może dojść do zatkania dmuchawy lub łącznika. **Odykać zgodnie z instrukcją obsługi, wyłącznie w sytuacji gdy urządzenie jest wyłączone!**
16. Podczas pracy urządzenia kratka ochronna musi być zawsze zamknięta i zabezpieczona.
17. W celu uniknięcia intensywnego kurzu, należy w miarę możliwości spryskać wodą powierzchnię, która ma być poddana zabiegowi.
18. Pracować dmuchawą na najniższych obrotach umożliwiających wykonanie założonych robót.
19. Przy wyraźnych zmianach charakterystyki pracy przerwać roboty.
20. Uruchamianie urządzenia:
  - w odległości min. 3 metry od punktu tankowania,
  - w bezpiecznej i stabilnej postawie.

### TANKOWANIE

1. Opary benzyny są skrajnie łatwopalne, nie należy się zbliżać do niej z otwartym ogniem i uważać, aby jej nie rozlać.
2. Przed rozpoczęciem tankowania należy zawsze wyłączyć silnik.
3. Jeżeli silnik jest gorący, tankowanie jest zabronione – ryzyko wybuchu/pożaru, w przypadku rozlania benzyny na gorący silnik!
4. Korek zbiornika paliwa należy otwierać ostrożnie, aby powoli zredukować ciśnienie i zapobiec rozpryskowi paliwa.
5. Należy wykluczyć możliwość kontaktu skóry i oczu z produktami naftowymi.
6. Podczas tankowania należy nosić rękawice.
7. Nie wdychać oparów benzyny.
8. Tankowanie przeprowadzać tylko w dobrze wentylowanych miejscach.
9. Należy uważać, aby paliwo lub olej nie przedostały się do gleby (ochrona środowiska).
10. W przypadku rozlania paliwa należy natychmiast oczyścić urządzenie. Zanieczyszczone ubranie należy niezwłocznie zmienić.
11. Korek wlewu paliwa należy zawsze dobrze dokręcić ręcznie, bez używania narzędzi.
21. Wibracje silnika nie mogą spowodować odkręcenia się korka wlewu paliwa.
22. Paliwa i oleje należy przechowywać wyłącznie w atestowanych, opisanych pojemnikach, chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i ciepła.



### CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1. Zabrania się wydmuchiwania i zasysania materiałów zagrażających zdrowiu.
2. Zabrania się użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Zabrania się uruchamiania urządzenia jeżeli ma miejsce wyciek paliwa.
4. Zabrania się kierowania strumienia powietrza z dmuchawy w stronę ludzi lub zwierząt.
5. Zabrania się uruchamiania silnika trzymając maszynę w rękach. Należy położyć ją na ziemi lub podłodze.
6. Zabrania się włączania urządzenia i/lub pracy z nim w pomieszczeniu zamkniętym.
7. Zabrania się wkładania jakichkolwiek przedmiotów przez kratkę ochronną lub dyszę do wnętrza obudowy dmuchawy.
8. Zabrania się opierania silnika lub tłumika o nogę lub inną część ciała z uwagi na ryzyko poparzenia.
9. Zabrania się zasysania gorących lub płonących materiałów (np. gorącego popiołu lub palących niedopałków papierosów).
10. Zabrania się zasysania łatwopalnych cieczy (np. paliwa) lub materiałów nasączonych takimi cieczami – niebezpieczeństwo śmiertelnych obrażeń wskutek poparzeń lub wybuchu!
11. Zabrania się dokonywania zmian w istniejących elementach zabezpieczających.
12. Zabrania się dokonywanie zmian konstrukcyjnych.



**WYKAZ OSÓB  
ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ BHP  
PRZY OBSŁUDZE ODKURZACZA OGRODOWEGO**

Lp.	Nazwisko i imię	Data	Podpis	Uwagi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Lp.	Nazwisko i imię	Data	Podpis	Uwagi
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

## INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ I HIGIENICZNEJ PRACY PRZY OBSŁUDZE ODŚNIEŻARKI SPALINOWEJ

### UWAGI OGÓLNE

Do wykonywania pracy przy obsłudze odśnieżarki może być dopuszczony pracownik pełnoletni, który:

- posiada ważne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku,
- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy,
- zapoznał się z instrukcją obsługi,
- przeszedł instruktaż z zakresu pracy odśnieżarką i posiada kwalifikacje do pracy na niej (**pracownicy nieprzeszkoleni stanowią zagrożenie dla siebie i innych pracowników oraz samej maszyny**),
- odbył szkolenie bhp,
- jest wypoczęty, trzeźwy, nie ma objawów zaburzeń psychotropowych, nie ma skłonności do omdleń i mdłości.



**Uwaga! Odśnieżarki nie może obsługiwać pracownik używający leków opóźniając reakcję,**

- ubrany w odzież roboczą i ochronną:
  - a. przylegające do ciała ubranie robocze, kurtka ocieplana, czapka zimowa, rękawice ocieplane,
  - b. ocieplane obuwie robocze, antypoślizgowe,
  - c. ochronniki słuchu,
  - d. okulary ochronne.



### PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Sprawdzić stan techniczny odśnieżarki, a w szczególności:
  - czy zespół tnący jest w dobrym stanie,
  - czy osłony noży, obudowa, uchwyt kierujący, dźwignia hamulca są prawidłowo zamontowane,
  - szczelność układu paliwowego.
2. Uzupelnic do pełna zbiornik paliwa (tylko na wolnym powietrzu).
3. Przeprowadzić próbę pracy odśnieżarki na biegu jałowym i sprawdzić czy puszczenie dźwigni włącznika powoduje automatyczne wyłączenie odśnieżarki.

### **UWAGA:**

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy powiadomić przełożonego. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik może przystąpić do wykonania zadania.

### ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

1. Należy zachować bezpieczną odległość od osób postronnych, zwierząt i budynków.
2. Przed uruchomieniem zapoznać się z instrukcją obsługi.
3. Przed uruchomieniem z komory i zasięgu wirnika usunąć wszystkie luźne elementy np. klucze.
4. Założyć środki ochrony osobistej: okulary ochronne, ochronniki słuchu.
5. Uruchomić odśnieżarkę zgodnie z instrukcją obsługi.
6. W trakcie pracy kontrolować wzrokiem teren pracy, aby nie weszły na niego osoby postronne lub zwierzęta.
7. Bezwzględnie należy wyłączyć silnik odśnieżarki:
  - jeśli trzeba oczyścić urządzenie,
  - jeśli zostało zablokowane,
  - przed wykonywaniem prac konserwacyjnych.

8. Odłączyć fajkę wysokiego napięcia:
  - przed wykonaniem prac konserwacyjnych,
  - pozostawiasz urządzenie bez nadzoru,
  - po uderzeniu obcym przedmiotem,
  - w przypadku powstania nienormalnych drgań,
9. W przypadku konieczności uzupełnienia paliwa podczas pracy należy bezwzględnie wyłączyć silnik i poczekać do jego ostygnięcia.
10. Nie napętniać zbiornika paliwa powyżej dolnej krawędzi króćca wlewowego, z uwagi na dużą rozszerzalność temperaturową benzyny.
11. W przypadku rozlania benzyny niezwłocznie wytrzeć ją suchą szmatką lub papierem.
12. Przed uruchomieniem po tankowaniu odstawić kanister w bezpieczne miejsce min. 3m.
13. Po wyłączeniu maszyny nie dotykać noży przed ich całkowitym wyłączeniem.
14. Nie zbliżać rąk, nóg, głowy lub innych części ciała do wirujących noży.
15. Nie podnosić, nie przenosić włączonego urządzenia.
16. Zwracaj uwagę na podłoże po którym chodzisz podczas obsługi urządzenia – może być ślisko.

### **CZYNNOŚCI ZABRONIONE**

1. Zabrania się uruchamiania odśnieżarki spalinowej w zamkniętych pomieszczeniach.
2. Zabrania się używania otwartego ognia w pobliżu odśnieżarki z uwagi na ryzyko zapalenia i/lub wybuchu benzyny.
3. Zabrania się palenia tytoniu podczas obsługi urządzenia.
4. Zabrania się dotykania gołą dłońią elementów gorącego silnika, z uwagi na ryzyko poparzenia.
5. Zabranie się użytkowania urządzenia w środowisku wybuchowym.
6. Zabrania się użytkowania maszyny jeśli są problemy z jego wyłączeniem.
7. Zabrania się pracy maszyną podczas deszczu i burzy.
8. Zabrania się użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
9. Zabrania się odblokowywania zablokowanego noża przy włączonym silniku.
10. Zabrania się usuwania osłon i znaków zabezpieczających.
11. Zabrania się samodzielnego naprawiania maszyny.
12. Zabrania się dopuszczania do obsługi maszyny pracy osób nieupoważnionych.
13. Zabrania się dokonywania zmian konstrukcyjnych.
14. Zabrania się wznawiania pracy uszkodzonego urządzenia bez usunięcia uszkodzenia.
15. Zabrania się naprawiania lub czyszczenia urządzenia będącego w ruchu.
16. Zabrania się pozostawiania pracującego urządzenia bez nadzoru.

### **PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY**

1. Wyłączyć maszynę i zabezpieczyć przed uruchomieniem przez nie powołane osoby.
2. Dokładnie oczyścić urządzenie i uprzątnąć miejsce pracy.
3. Sprawdzić stan techniczny i ewentualne usterki zgłosić bezpośrednio przełożonemu.
4. Odśnieżarkę należy przechowywać od źródeł ognia.

### **ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH**

1. W przypadku awarii czy uszkodzenia niezwłocznie poinformować przełożonego.
2. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłosić swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostaw w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
3. Udzielić pomocy poszkodowanemu i wezwać pomoc.

### **Instrukcja wchodzi w życie z dniem podpisania**

<b>Opracował</b>	<b>Zatwierdził</b>



**WYKAZ OSÓB  
ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ BHP  
PRZY OBSŁUDZE ODŚNIEŻARKI SPALINOWEJ**

Lp.	Nazwisko i imię	Data	Podpis	Uwagi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Lp.	Nazwisko i imię	Data	Podpis	Uwagi
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				